

Tägliche Reinigung der Zummo Z14

Vorbereitung/ Allgemeine Information vor der Reinigung

1. STOP-Taste betätigen, wenn die Presskelche senkrecht stehen (wichtiger Hinweis sonst Folgeschäden beim Einbau)
 - Die Maschine nicht mit dem Netzschalter anhalten
2. Erst anschließend Netzschalter betätigen (wichtig!)

Auseinanderbau

3. Müllbehälter entnehmen und leeren
4. Tropfschale entnehmen
5. Plexiglasabdeckung entfernen
 - Messerschutz aufsetzen
 - Reinigungshinweise beachten!
6. Schrauben neben Zapfhahn lösen
7. Zapfhahn und Auslassschale entnehmen
8. Beide Fruchtfleischfilter aus Auslassschale entnehmen
9. Schneidwerkzeug nach vorne herausziehen
 - Achtung Messer beachten (Gefahr von Schnittverletzungen)
10. 2 Schrauben der Presskelche lösen und Presskelche abnehmen

Reinigung

11. Plexiglasabdeckung reinigen
 - Reinigungshinweise
 - Niemals mit Microfasertuch reinigen (Kratzer)
 - Kein Küchenkrepp, Kratzschwamm, etc.
 - Nicht in Spülmaschine
 - Nicht über 40° aussetzen
 - Kein Garantieanspruch bei Beschädigungen
12. Alle anderen Teile per Abwasch oder Spülmaschine reinigen
 - Ausgenommen: Plexiglasabdeckung (Hinweise beachten)
13. Schalenauswurfabdeckungen sowie weitere Oberflächen der Maschine mit einem fuselfreien Baumwolltuch reinigen

Zusammenbau

14. Presskelche aufsetzen und festschrauben
15. Auslassschale und Schneidwerk aufsetzen
16. Fruchtfleischfilter in Auslassschale einsetzen
17. Zapfhahn mit Auslassschale einsetzen
18. Zapfhahn verschrauben
19. Messerschutz abnehmen
20. Plexiglasabdeckung aufsetzen
21. Tropfschale einsetzen
22. Müllbehälter hinstellen

Zusätzliche Aufgaben bei der wöchentlichen Reinigung der Zummo Z14

Reinigung der Presskugeln

1. Presskugeln in der Auslassschale abschrauben und reinigen
 - **Hinweis: Unterlegscheiben beachten**
2. Presskugeln aufschrauben, bis sie sich nicht mehr drehen lassen
3. Die Presskugeln leicht zurückdrehen bis das Messerteil problemlos hoch und runter gleiten kann

Reinigung des Zapfhahns

1. Rädchen am Zapfhahn lösen
2. Durch Drehen oberen und unteren Teil des Hahns trennen
3. Gummiring vom oberen Teil des Hahns entnehmen und reinigen
4. Unteres Teil (Auslass) mit einer Bürste von innen reinigen
5. Oberes Teil reinigen
6. Gummiring aufsetzen
7. Oberen und unteren Teil des Hahns zusammendrehen
8. Zapfhahn aufstecken und Rädchen festdrehen

Reinigung der Zufuhreinheit (gelegentliche Reinigung nach Bedarf)

1. Mutter im Aufnahmekorb abschrauben
2. Trennvorrichtung nach oben entnehmen
3. Aufnahmekorb nach oben durch Drehen entnehmen
4. Einfüllstutzen entfernen
5. Alle Teile reinigen (Spülmaschine oder per Hand)
6. Einfüllstutzen einsetzen
7. Aufnahmekorb aufsetzen und bis zum Einrasten drehen
8. Trennvorrichtung im Inneren des Aufnahmekorbs aufsetzen und bis zum Einrasten drehen
9. Mutter anschrauben

Allgemeine Hinweise:

Durch den Saft kann eine orange Verfärbung der Kunststoffteile auftreten. Dies ist normal und stellt keine hygienische oder physikalische Beeinträchtigung des Kunststoffs dar.

Die Maschine ist wieder betriebsbereit, wenn auf dem Display die Orange und die Maschine angezeigt werden.

In den Maschinen sind diverse Sensoren, die bei Fehlen oder falschen Einbau bestimmter Teile den Betrieb der Maschine verhindern.